

Zoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl

Archiefexemplaar
Waterschap Rivierenland

Bank 63.67.60.294



Waterschap
Rivierenland

Gemeente Wijchen

T.a.v. [redacted]

Kasteellaan 22-24

[redacted] WIJCHEN

Datum:

2 augustus 2007

Ons kenmerk:

CAJ/MVB/2007-02111/26135

Uw kenmerk:

—

Behandeld door:

[redacted]

Onderwerp:

Besluit verlenen ontheffing voor het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van de realisatie van plan Lambrasse nabij de Groenestraat te Wijchen.

Doorkiesnummer/emailadres:

(0344) [redacted]
[redacted]@wsrl.nl

VERZONDEN 03 AUG 2007

Geachte [redacted],

Naar aanleiding van uw verzoek, ingekomen op 7 februari 2007, delen wij u mee dat wij hebben besloten u ontheffing van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland te verlenen onder de in het besluit opgenomen voorschriften.

Onze motivering om u ontheffing te verlenen, treft u aan in het besluit. Korthedshalve verwijzen wij u daarnaar.

Voorts wijzen wij u op het volgende:

- de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van dit besluit gestart te zijn. Indien dit niet het geval is, vervalt de ontheffing. Wel kunt u, vóór het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging indienen. Dit verzoek zal worden getoetst aan het dan geldende beleid;
- u dient de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden te melden bij Waterschap Rivierenland. Zie hiervoor de voorschriften 1 en 2 van het besluit. **Indien u dat verzuimt, loopt u het risico dat u achteraf de werken moet aanpassen aan de in het besluit gestelde voorschriften of dat u bij een controle alsnog moet aantonen dat de werken hieraan voldoen, bijvoorbeeld door de werken weer open te graven;**
- voor het maken van uitstroomvoorzieningen in A-watgang voor hemelwaterafvoer is per 1 januari 2007 een algemene regel opgenomen bij de Keur. De uitstroomvoorzieningen die u wilt plaatsen voldoen aan de voorwaarden gesteld in de algemene regel. U heeft hiervoor dus geen ontheffing nodig;
- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt een legesbedrag in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u separaat een legesnota.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
het hoofd van de afdeling Vergunningen,



 ir. 

Bijlage(n): besluit
Afschrift: Brief + besluit: Copier Adviesbureau t.a. , pb 436,  Ede / afd. Vergunningen (C-ONT)/ Archief
Complete set: afd. Onderhoud

Onderwerp:
Ontheffing

Kenmerk:
CAJ/MVB/2007-02111/26135

Datum:
2 augustus 2007

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP RIVIERENLAND:

gelezen het verzoek van gemeente Wijchen, Kasteellaan 22-24, [REDACTED] te Wijchen, ingekomen op 7 februari 2007, om ontheffing van de verbodsbepalingen van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, voor:

1. het dempen van C-watgang nr. 95219 gelegen langs de Randweg Noord en C-watgang nr. 95471 gelegen in plangebied Lambrasse te Wijchen;
2. het verleggen en beduikeren van een gedeelte van A-watgang nr. 95582;
3. het plaatsen van een beschoeiing in de nieuwe verlegde A-watgang nr. 95582;
4. het plaatsen van een geluidsscherm over A-watgang nr. 95582;
5. het plaatsen van een brug over C-watgang nr. 95491 (toekomstige A-watgang) nabij de A326;
6. het aanpassen van het profiel van C-watgang nr. 95491 langs de A326
7. het plaatsen van een dam met duiker in C-watgang nr. 95491 langs de A326;
8. het plaatsen van een duiker in C-watgang nr. 95491 (toekomstige A-watgang) en een duiker tussen de vijver en de wadi nabij de Hernensestraat te Wijchen;
9. het verlengen van een dam met duiker langs de Hernensestraat te Wijchen;
10. het plaatsen van stuwen in C-watgang nr. 95491 (toekomstige A-watgang)
11. het lozen van hemelwater via aan te leggen uitstroomb voorzieningen in een ter compensatie te graven vijver en in A-watgang nr. 95582;
12. het plaatsen van damwanden in de te graven vijver;
13. het maken van een tewaterlaatplaats langs de te graven vijver;

de aanvraag wordt gedaan in verband met het bouwrijpmaken van nieuwbouwplan Lambrasse op de percelen kadastraal bekend gemeente Wijchen, sectie WCN00L, nummers 472, 474, 489 en 2578, één en ander zoals weergegeven op de tekeningen nummers:

- OVZ-01 van 16-05-2006;
- D-01 wijz. A van 06-06-2006;
- D-03 wijz. C van 16-02-2007;
- D-04 wijz. C van 16-02-2007;
- D-08 wijz. A van 06-06-2006
- D-09 wijz. A van 06-06-2006;
- D-10 wijz. A van 06-06-2006;
- D-11 wijz. A van 06-06-2006;
- D-12 wijz. A van 06-06-2006;
- D-21 wijz. B van 12-02-2007;
- D-22 wijz. A van 06-06-2006;
- P-01 van 10-05-2006;
- T-21 wijz. G van 14-09-2006;
- T-39 van 08-05-2007;
- Principetekening 12
- Principetekening 9
- Principetekening 4

overwegende dat:

- de aanvrager en het waterschap uitvoerig overleg hebben gehad over waterhuishoudkundige aanpassingen;
- het waterschap de bergingsvijver grotendeels varend zal onderhouden tot daar waar de maaiboot kan maaien;
- de eilanden nabij de bergingsvijver door de aanvrager zullen worden onderhouden;
- langs de bergingsvijver en langs de A326 een obstakelvrij onderhoudspad van 4 meter breed door de aanvrager moet worden aangelegd;

- ter hoogte van de oude fietstunnel de aanvrager een keermogelijkheid dient te realiseren voor onderhoudsmaterieel van het waterschap;
- de brug over de bergingsvijver niet is aangevraagd;
- de bovenvermelde aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, §3.2.2.2 Dammen met duikers;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, §3.5 Lozen vanaf nieuw verhard oppervlak;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, §3.2.2.5 Damwanden, beschoeiingen en betuiningen;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, §3.2.2.3 Bruggen;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, §3.2.2.1 Objecten;
- uit de aanvraag gebleken is dat het geluidsscherm binnen de kernzone van de A-watergang zal worden geplaatst;
- de aanvraag hiermee in strijd is met de beleidsregel voor objecten;
- afwijking van deze beleidsregel op dit punt slechts mogelijk is indien het waterhuishoudkundig belang dat verdraagt en er een bijzonder en aantoonbaar belang van de aanvrager is dat daarvoor pleit;
- de aanvrager aangegeven heeft dat het geluidsscherm noodzakelijk is om geluidshinder voor de achterliggende woonwijk in aanbouw tot een acceptabel niveau te reduceren;
- de aanvrager aangegeven heeft ten behoeve van het onderhoud aan de nabijgelegen A-watergangen een nieuwe toegang tot de onderhoudsroute langs die A-watergangen gegarandeerd te zullen realiseren;
- er voor de aanvrager een groot belang aanwezig is;
- uit het advies van afdeling Onderhoud blijkt dat er geen onderhoudstechnische bezwaren zijn tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing mits de nieuwe toegang tot de onderhoudsroute zal zijn gerealiseerd voordat de geluidswal wordt aangelegd;
- met een strikte toepassing van de beleidsregel en het verbodsartikel van de voornoemde Keur in dit geval een onevenredig groot nadeel voor de aanvrager ontstaat en tot onnodige kosten zou leiden;
- er daarom redenen zijn om van de beleidsregel en de geluidswal in de keurzone van de A-watergang toch toe te staan, mits de hieronder vermelde voorschriften worden nageleefd;
- uit intern ambtelijk advies blijkt dat er verder geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing;
- de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen om ontheffing van de Keur voor waterkeringen en wateren voor het Waterschap Rivierenland is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Vergunningen;

gelet op:

- artikel 15 en 19a van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland;

B E S L U I T :

Gemeente Wijchen voornoemd en rechtverkrijgenden ontheffing te verlenen voor:

1. het dempen van C-watergang nr. 95219 gelegen langs de Randweg Noord en C-watergang nr. 95471 gelegen in plangebied Lambrasse te Wijchen;
2. het verleggen en beduikeren van een gedeelte van A-watergang nr. 95582;
3. het plaatsen van een beschoeiing in de nieuwe verlegde A-watergang nr. 95582;
4. het plaatsen van een geluidsscherm over A-watergang nr. 95582;
5. het plaatsen van een brug over C-watergang nr. 95491 (toekomstige A-watergang) nabij de A326;

6. het aanpassen van het profiel van C-watrgang nr. 95491 langs de A326
 7. het plaatsen van een dam met duiker in C-watrgang nr. 95491 langs de A326;
 8. het plaatsen van een duiker in C-watrgang nr. 95491 (toekomstige A-watrgang) en een duiker tussen de vijver en de wadi nabij de Hernensestraat te Wijchen;
 9. het verlengen van een dam met duiker langs de Hernensestraat te Wijchen;
 10. het plaatsen van stuwen in C-watrgang nr. 95491 (toekomstige A-watrgang)
 11. het lozen van hemelwater via aan te leggen uitstroomvoorzieningen in een ter compensatie te graven vijver en in A-watrgang nr. 95582;
 12. het plaatsen van damwanden in de te graven vijver;
 13. het maken van een tewaterlaatplaats langs de te graven vijver,
- dit alles ter plaatse van de A326, Hernensesweg en Randweg-Noord te Wijchen op de percelen kadastraal bekend gemeente Wijchen, sectie WCN00L, nummers 472, 474, 489 en 2578, onder de navolgende voorschriften:

algemene voorschriften:

1. ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dient het kaartje 'start werkzaamheden' volledig ingevuld aan het waterschap te worden geretourneerd;
2. binnen één week na beëindiging van de werkzaamheden dient het kaartje 'einde werkzaamheden' volledig ingevuld aan het waterschap te worden geretourneerd;
3. tijdens de uitvoering van de werken dient een afschrift van deze ontheffing ter plaatse aanwezig te zijn. De ontheffinghouder dient ervoor te zorgen dat de aannemer/uitvoerder van de werken op de hoogte is van de voorschriften van deze ontheffing;
4. de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, dienen conform de bijgevoegde tekeningen nummers:
 - OVZ-01 van 16-05-2006;
 - D-01 wijz. A van 06-06-2006;
 - D-03 wijz. C van 16-02-2007;
 - D-04 wijz. C van 16-02-2007;
 - D-08 wijz. A van 06-06-2006
 - D-09 wijz. A van 06-06-2006;
 - D-10 wijz. A van 06-06-2006;
 - D-11 wijz. A van 06-06-2006;
 - D-12 wijz. A van 06-06-2006;
 - D-21 wijz. B van 12-02-2007;
 - D-22 wijz. A van 06-06-2006;
 - P-01 van 10-05-2006;
 - T-21 wijz. G van 14-09-2006;
 - T-39 van 08-05-2007,te worden uitgevoerd, met inachtneming van eventueel aangebrachte wijzigingen en de in dit besluit opgenomen bijzondere voorschriften;
5. de werkzaamheden dienen zonder onderbreking te worden uitgevoerd, waarbij alle aanwijzingen door of namens het waterschap, onmiddellijk moeten worden opgevolgd;
6. de ontheffinghouder dient ervoor te zorgen dat tijdens de uitvoering van de werken de waterhuishouding niet wordt ontregeld;
7. materialen, grond, bagger en dergelijke die als gevolg van de werkzaamheden in de betrokken watrgang(en) zijn geraakt, dienen direct en volledig uit de watrgang(en) te worden verwijderd;

8. de ontheffinghouder is te allen tijde aansprakelijk voor optredende gebreken aan de werken, inclusief kunstwerken. Eventuele beschadigingen, verzakkingen, verzandingen of anderszins aan bodem en taluds van de watergangen, als gevolg van de werkzaamheden of de aanwezigheid van de toegestane werken, dienen al dan niet op eerste aanmaning van het college van dijkgraaf en heemraden te worden hersteld;
9. na het gereedkomen van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, dienen de werken onderworpen te worden aan een laatste controle alvorens deze worden opgeleverd. De oplevering wordt schriftelijk vastgelegd;
10. na uitvoering van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, dienen de betreffende waterstaatswerken met hun exacte ligging en maatvoering op tekening te worden vastgelegd. Deze revisietekening(en), moeten binnen 6 maanden na de oplevering van de werken zowel digitaal (NEN 1878 formaat, voormalig SUF 2) als analoog door de ontheffinghouder aan het college van dijkgraaf en heemraden worden toegezonden met vermelding van datum en nummer van deze beschikking;
11. de ontheffinghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, om schade aan het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze ontheffing, te voorkomen;
12. grond, welke als gevolg van de aanleg, de aanwezigheid en de verwijdering van objecten is of wordt verontreinigd, dient op kosten van de ontheffinghouder te worden verwijderd en afgevoerd;
13. indien de uitvoering van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend niet uiterlijk twee jaar na dagtekening van deze ontheffing is gestart, vervalt deze ontheffing, zonder dat intrekking heeft plaatsgevonden;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het dempen van een gedeelte van A-watergang nr. 95582, C-watergang nr. 95219 en 95471:

14. voordat de A-watergang wordt gedempt, dient de nieuwe A-watergang te zijn gerealiseerd en goedgekeurd door de rayonopzichter;
15. voordat de demping wordt uitgevoerd, dient de te dempen watergang te worden geschoond en de overtollige baggerspecie te worden verwijderd en verwerkt of afgevoerd conform de van toepassing zijnde wettelijke regelingen aan de hand van de vervuilingklasse;
16. eventueel verontreinigde baggerspecie dient op kosten van de ontheffinghouder te worden verwijderd en afgevoerd;
17. de demping van de watergangen dient te worden uitgevoerd zoals weergegeven op tekening nummer D-01 wijz. A van 06-06-2006;
18. waar een te maken grondaanvulling aan water grenst, dient aan die zijde de aanvulling te worden beëindigd met taluds van 2:3 opgezet met stapelzoden;
19. bij de uiteinden van de te dempen watergang dient de slappe specie te worden verwijderd, tevens dient er beschoeiing te worden geplaatst en het talud dient te worden opgezet met stapelzoden;
20. eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op de te dempen watergang dienen zodanig te worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden;

21. indien blijkt dat na uitvoering van de demping er ter plaatse wateroverlast ontstaat (bijv. als gevolg van kwelwater), dient er in het voormalige profiel van de gedempte watergang een drain gelegd te worden, die afwatert op de nieuwe A-watergang nummer 95582. De drain moet aan de volgende eisen voldoen:
- diameter van 60 mm;
 - diepte maximaal 0,65 meter onder maaiveld;
 - uitstroomvoorziening conform principetekening nummer 4;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het beduikeren van A-watergang nr. 95582:

22. voor het starten van de werkzaamheden dient de watergang te worden afgedamd met damwanden of schotten;
23. de wateraan- en -afvoer dient plaats te vinden met een pompinstallatie met een voldoende capaciteit, maar minimaal 13 m³/minuut. Deze maatregelen dienen genomen te worden in overleg met de rayonopzichter van Waterschap Rivierenland. Bij onverwacht hogere af- of aanvoerdebieten dient men opnieuw in overleg te treden met de rayonopzichter. Door hem te geven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd;
24. voordat met het aanbrengen van het zandbed wordt begonnen, dient de watergang ter plaatse geheel te worden geschoond en de overtollige baggerspecie dient te worden verwijderd en verwerkt of afgevoerd conform de van toepassing zijnde wettelijke regelingen aan de hand van de vervuilingklasse;
25. de nieuw te plaatsen duikerbuizen dienen via een inspectieput aan te sluiten op de bestaande duiker gelegen onder de Randweg-Noord;
26. de duikerbuizen dient te worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,60 meter met de binnenonderzijde van de buis op een hoogte van NAP+5,45 meter, aangegeven door de rayonopzichter;
27. de duikerdelen dienen te zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS en dienen te voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I te zijn;
28. de duikerbuizen dienen te voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige diameter minimaal 1000 millimeter;
 - totale maximale lengte 40 meter;
29. de duikerbuizen dienen in een rechte lijn te worden gelegd en waterdicht op elkaar te worden aangesloten;
30. indien duikerbuizen van verschillende diameter op elkaar worden aangesloten, dient er een inspectieput tussen de buizen te worden geplaatst. Bij toepassing van een vierkante put moet in de put een doorstromingsprofiel worden aangebracht.
31. de duiker dient te worden voorzien van een betonnen inspectieputten zoals weergegeven op tekening nr. D-12 wijz. A van 06-06-2006 en D-21 wijz. B van 12-02-2007. De putten moeten zijn voorzien van een stroomprofiel en moeten dusdanig worden geplaatst zodat deze inspectieputten te allen tijde bereikbaar zijn en waarbij de maximale duikerbuislengte 30 meter mag bedragen;
32. een inspectieput dient vanaf het maaiveld toegankelijk te zijn via een opening die afsluitbaar is via een putdeksel;
33. de onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet verder reiken dan de onderzijden van de taluds die doorsneden worden;

34. de aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van klei tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens van schone grond of zand;
35. de taluds aan de uiteinden van de duiker dienen te worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt te worden afgewerkt:
 - bekleding met klei, welke dient te worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van de watergang, zoals grasbetonstenen, welke wordt opgevangen door een beschoeiing.
36. de uiteinden van de duiker dienen te worden afgewerkt met een taludbak zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 4 vermelde tekeningen;
37. de ontheffinghouder en diens rechtverkrijgenden dienen de werken in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of andere obstakels regelmatig uit de duikerbuizen dienen te worden verwijderd en beschadigingen en/of verzakkingen van de dam en/of duiker met bijbehorende werken en de watergang, die de doorstroming en/of de doorvaart belemmeren, direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met rayonopzichter. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd;
38. indien de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult als ontsluiting van het achterliggende perceel/percelen, dient de dam op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te worden verwijderd. Hiervoor dient opnieuw een ontheffingsaanvraag te worden gedaan bij Waterschap Rivierenland;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het vergraven van C-watergang nr. 95491 tot nieuwe A-watergang en A-watergang nr. 95582:

39. de C-watergang langs de A326 dient te worden vergraven conform de profielen zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 4 vermelde tekeningen;
40. de herprofileerde C-watergang dient onder strak profiel te worden afgewerkt;
41. ter hoogte van de oude fietstunnel langs de A326 dient ten behoeve van het onderhoud een keerlus van grasbeton of gelijkwaardig te worden aangelegd met een diameter van 10 meter, dit in overleg met en ter goedkeuring van de rayonopzichter;
42. een strook van minimaal 4 meter gemeten uit de nieuwe insteek van de herprofileerde watergang dient vrij gehouden te worden van obstakels. Tevens dient deze strook te allen tijde toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van (machinaal) onderhoud;
43. voordat een nieuw gegraven of vergraven watergang een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of -afvoerende functie krijgt, dient de watergang te worden goedgekeurd door de rayonopzichter;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het plaatsen van een beschoeiing in A-watergang nr. 95582:

44. de aan te brengen beschoeiing dient buiten het natte profiel van de watergang te worden geplaatst;
45. het punt waar de beschoeiing in het talud wordt geplaatst (het kruispunt van de beschoeiing met het talud), dient minimaal 0,20 meter boven het zomerpeil te liggen conform principetekening nummer 1 van het waterschap. Het zomerpeil ter plaatse is NAP+6,00 meter;

46. indien de watergang een grotere waterdiepte heeft dan 1,60 meter ten opzichte van het zomerpeil, dient er een betuining te worden aangebracht conform principetekening nummer 1 van het waterschap;
47. de beschoeiing dient te bestaan uit deugdelijk materiaal en aan de achterzijde (de zijde waar de grondaanvulling plaatsvindt) te worden voorzien van een anti-worteldoek;
48. de beschoeiing dient op deugdelijke wijze te worden verankerd door middel van trekankers in het achterliggende perceel en op zodanige wijze dat geen vervorming kan plaatsvinden;
49. indien de constructie van de beschoeiing niet of slecht waterdoorlatend is, dient ten behoeve van de ontwatering, achter de beschoeiing een drainage met een doorsnede van 100 mm te worden aangebracht, welke afwatert op de watergang;
50. de grondaanvulling achter de beschoeiing dient te bestaan uit materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu (bouwstoffen cat. 0 of I);
51. de ontheffinghouder en diens rechtverkrijgenden dienen de werken in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de beschoeiing direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de rayonopzichter. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het plaatsen van geluidsscherm over de beduikerde A-watergang nr. 95582:

52. het geluidsscherm met bijbehorende werken dient conform de maatvoering vermeld op de ondervoorschrift nummer 4 vermelde tekeningen te worden geplaatst en onderhouden, rekeninghoudend met de onderstaande bijzondere voorschriften;
53. de heipalen waarop het geluidsscherm zal worden geplaatst dienen minimaal 1,5 meter uit het hart van de duiker te worden geplaatst;
54. bij het plaatsen van het geluidsscherm mag de duiker niet beschadigd raken;
55. het geluidsscherm mag niet op de betonnen buizen van de duiker worden geplaatst. De ruimte tussen bovenkant duikerbuis en onderkant geluidsscherm dient minimaal 0,20 meter te bedragen;
56. de aansluiting van de drain op de duiker dient waterdicht te worden afgewerkt;
57. de ontheffinghouder en diens rechtverkrijgenden dienen het bouwwerk in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van het geluidsscherm met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone ter plaatse van het geluidsscherm, direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de rayonopzichter. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd;
58. indien het geluidsscherm naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dient het geluidsscherm op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te worden verwijderd. Hiervoor dient opnieuw een ontheffingsaanvraag te worden gedaan bij Waterschap Rivierenland;;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het plaatsen van een brug over de nieuwe A-watergang:

59. de opleggingpunten van de brug dienen 1 meter landinwaarts van de insteek van de watergang te worden geplaatst conform principetekening nummer 9;
60. in de watergang of taluds mogen geen ondersteuningspunten worden aangebracht;
61. ter plaatse van de beide taluds van de watergang dient onder en tot minimaal 0,50 meter aan weerszijden van de brug een taludbescherming van dicht beton te worden aangebracht tot op dezelfde hoogte als de onderzijde van de brug zoals is aangegeven op principetekening nummer 9;
62. de watergang dient vanaf de brug tot aan de stuw te worden voorzien van bodem- en taludbescherming, gemaakt van dicht beton;
63. het gedeelte watergang onder de brug dient door de ontheffinghouder en diens rechtverkrijgenden voortdurend in goede staat te worden onderhouden en schoongehouden;
64. de ontheffinghouder en diens rechtverkrijgenden dienen de werken in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de brug met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone ter plaatse van de brug, direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de rayonopzichter. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd;
65. indien de brug naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult als ontsluiting van het achterliggende perceel/percelen, dient de brug op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te worden verwijderd. Hiervoor dient opnieuw een ontheffingsaanvraag te worden gedaan bij Waterschap Rivierenland;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het plaatsen van duikers:

66. de duikers dienen te worden geplaatst conform de ligging en maatvoering zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 4 vermelde tekeningen, rekeninghoudend met in rood aangegeven wijzigingen;
67. de duikerbuizen dienen in een rechte lijn in het hart van de watergang te worden gelegd en waterdicht op elkaar te worden aangesloten;
68. te plaatsen betonnen inspectieputten moeten zijn voorzien van een stroomprofiel en moeten dusdanig worden geplaatst zodat deze inspectieputten te allen tijde bereikbaar vanaf het maaiveld toegankelijk te zijn via een opening die afsluitbaar is via een putdeksel;
69. de onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet verder reiken dan de onderzijden van de taluds die doorsneden worden;
70. de aanvulling van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt van zand, daarna van klei tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens van schone grond of zand;
71. de taluds aan de uiteinden van de duiker dienen te worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt te worden afgewerkt:
 - bekleding met klei, welke dient te worden ingezaaid met bermgras óf
 - taludbescherming tot op de bodem van de watergang, zoals grasbetonstenen, welke wordt opgevangen door een beschoeiing.

72. de uiteinden van de duiker dienen te worden afgewerkt met een taludbak of afgeschuinde eindbuis;
73. de dam met duiker mag niet binnen een straal van 10 meter van een ander kunstwerk (bijvoorbeeld een dam met duiker of brug) worden geplaatst, gemeten in zowel beneden- als bovenstroomse richting;
74. de dam met duiker mag niet binnen een straal van 20 meter van een stuw worden geplaatst, gemeten in zowel beneden- als bovenstroomse richting;
75. het onderhoudspad gelegen naast de watergang dient na plaatsing en afwerking van de duiker toegankelijk en berijdbaar te zijn, dit in overleg met en ter goedkeuring van de rayonopzichter;
76. de ontheffinghouder en diens rechtverkrijgenden dienen de werken in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of andere obstakels regelmatig uit de duikerbuizen dienen te worden verwijderd en beschadigingen en/of verzakkingen van de dam en/of duiker met bijbehorende werken en de watergang, die de doorstroming en/of de doorvaart belemmeren, direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met rayonopzichter. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd;
77. indien de dam met duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult als ontsluiting van het achterliggende perceel/percelen, dient de dam op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te worden verwijderd. Hiervoor dient opnieuw een ontheffingsaanvraag te worden gedaan bij Waterschap Rivierenland;

bijzondere voorschriften ten behoeve van het plaatsen van stuwen in de watergang langs de A326:

78. de stuwen dienen te worden geplaatst op de locatie zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 4 vermelde tekeningen;
79. de stuw dient te worden gerealiseerd zoals weergegeven op tekening nr. T-39 van 08-05-2007;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het lozen van hemelwater op watergangen:

80. voordat de verharding en of bebouwing wordt aangebracht, dient de compensatie van het bergingsverlies te zijn gerealiseerd conform de onderstaande voorschriften;
81. het verlies aan waterberging als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak dient te worden gecompenseerd door het graven van een bergingsvijver;
82. de bergingsvijver dient te worden gegraven conform de maatvoering zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 4 vermelde tekeningen;
83. waar een te maken grondaanvulling aan water grenst, dient aan die zijde de aanvulling te worden beëindigd met taluds van 1:1,5 opgezet met stapelzoden;
84. de bodem en taluds van de bergingsvijver dienen onder strak profiel te worden afgewerkt;
85. indien er in de nieuw te graven watergang bochten worden aangelegd dient er, in overleg met het waterschap, oeverbescherming te worden aangebracht;
86. de eventueel aan te leggen bochten dienen zo flauw mogelijk te zijn;

87. een strook van minimaal 4 meter gemeten uit de insteek van de bergingsvijver dient vrij gehouden te worden van obstakels. Tevens dient deze strook te allen tijde toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van (machinaal) onderhoud;
88. voordat een nieuw gegraven of vergraven watergang wordt verbonden met het oppervlakte-watersysteem, dient de watergang te worden goedgekeurd door de rayonopzichter;
89. de uitstroomvoorzieningen voor hemelwater dienen conform de voorwaarden gesteld in de algemene regel voor het plaatsen van uitstroomvoorzieningen te worden aangebracht;
90. na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodanig dat de waterafvoer niet wordt gehinderd;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het plaatsen van een damwand:

91. de damwand dient zodanig te worden aangebracht op de locaties zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 4 vermelde tekeningen;
92. de damwand moet bestaan uit deugdelijk materiaal en aan de achterzijde (de zijde waar de grondaanvulling plaatsvindt) voorzien worden van een anti-worteldoek;
93. de damwand dient op deugdelijke wijze te worden verankerd in het achterliggende perceel en op zodanige wijze dat geen vervorming kan plaatsvinden;
94. in aanvulling op het voorgaande dient de constructie en verankering van de damwand zodanig sterk te zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kan ontstaan bij de uitvoering van gewoon en buitengewoon onderhoud aan de watergang door of op last van het waterschap;
95. de damwand dient aan de bovenkant over de gehele lengte te worden voorzien van een sloof;
96. indien de constructie van de damwand niet of slecht waterdoorlatend is, dient ten behoeve van de ontwatering, achter de damwand een drainage met een doorsnede van 100 mm te worden aangebracht, welke afwatert op de A-watergang;
97. de ontheffinghouder en diens rechtverkrijgenden dienen de werken in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de damwand met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de damwand direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de rayonopzichter. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd;

bijzondere voorschriften ten behoeve van tewaterlaatplaatsen:

98. ten behoeve van het onderhoud aan de wateren, die gedeeltelijk varend zullen worden onderhouden, dient door de ontheffinghouder tewaterlaatplaatsen te worden gerealiseerd. Het realiseren van de tewaterlaatplaatsen dient te gebeuren in nauw overleg met en op aanwijzing van de rayonopzichter van het Waterschap Rivierenland;
99. ter hoogte van de Noord-Zuidweg dienen langs de watergangen tewaterlaatplaatsen te worden aangelegd conform de onder voorschrift nummer 4 vermelde tekeningen;
100. de aan te leggen tewaterlaatplaatsen dienen zodanig te worden aangelegd dat de bereikbaarheid vanaf de openbare weg is gegarandeerd;

101. de toeritten naar de tewaterlaatplaats dienen geschikt te zijn voor zwaar onderhoudsmaterieel;
102. de tewaterlaatplaats dienen te worden uitgevoerd met een deugdelijke verharding welke geschikt is voor zwaar onderhoudsmaterieel;

algemene aandachtspunten:

- a) het is niet uitgesloten dat er andere regelingen dan de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met de gemeente ;
- b) indien de werken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd in, langs of aansluitend op percelen waar een openbare weg is gelegen (b.v. het maken of wijzigen van een uitrit), kan tevens toestemming vereist zijn van de wegbeheerder;
- c) indien bij de uitvoering van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, het profiel van de betrokken watergangen wordt veranderd, zullen deze veranderingen bij de eerstvolgende leggerwijziging hierin worden opgenomen, met de daarbij behorende beschermingszones;
- d) de ontheffinghouder wordt er op gewezen dat op het toepassen van verduurzaamde materialen de bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing zijn. Op grond van deze wet is het verboden zonder vergunning verontreinigende stoffen in oppervlaktewateren te brengen. Voor het toepassen van gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen in watergangen zal geen vergunning worden verleend. Het is dus in geen enkel geval toegestaan om deze materialen te gebruiken;
- e) het uitgangspunt van het Bouwstoffenbesluit is het gebruik van primaire steenachtige bouwstoffen en het milieuhygiënisch hergebruik van reeds gebruikte bouwstoffen (secundaire bouwstoffen) in werken. Het Bouwstoffenbesluit heeft betrekking op grond en steenachtige bouwstoffen die buiten worden toegepast. Het Bouwstoffenbesluit geldt voor grond, baggerspecie, baksteen, beton, asfalt en puingranulaten. Voor glas, hout, metaal of kunststof geldt het niet;

het waterschap is het bevoegd gezag wanneer er contact is met oppervlaktewater. Indien in de definitieve situatie vaste bodem ontstaat (het volledig dempen van oppervlaktewater) is de gemeente het bevoegd gezag. Bij stortingen/dempingen in oppervlaktewater (o.a. watergangen) waar relatief veel contact met oppervlaktewater blijft is het waterschap het bevoegd gezag. Voor het leggen van toegangsdammen in watergangen en de ontwikkeling van natte natuur (moerasachtige vaste grond binnen oppervlaktewateren) moet het waterschap als bevoegd gezag worden beschouwd;

schone grond is vrij toepasbaar in willekeurige hoeveelheden. Voor categorie 1 grond geldt een minimale hoeveelheid van 50 m³ in een aaneengesloten werk. Het voornemen tot gebruik van schone grond en categorie 1 bouwstof moet uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van het werk schriftelijk zijn gemeld. Hiervoor bestaan standaardformulieren;

categorie 1 bouwstoffen zijn bouwmaterialen waarvan bij toepassing in een werk de in het Bouwstoffenbesluit vermelde samenstellings- en immissiewaarden van de verschillende stoffen niet worden overschreden. Categorie 1 bouwstof moet zodanig worden gebruikt dat het terugneembaar is, zodoende zijn isolatiemaatregelen gewenst. Wanneer het werk zijn functie verliest moet de bouwstof worden verwijderd;

onderzoek van de bouwstoffen moet worden uitgevoerd conform de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, bijlage F, hoofdstuk 1 (gebruikersprotocol schone grond en bouwstoffen). Monsterneming en analyse moet geschieden door een door VROM en V&W aangewezen instelling;

- f) de ontheffinghouder wordt erop gewezen dat, bij de uitvoering van de werkzaamheden, de bepalingen en/of voorschriften van de Flora- en Faunawet van toepassing zijn. Dit houdt in dat schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.

Van dit besluit maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen: tekeningen nummers:

- OVZ-01 van 16-05-2006;
- D-01 wijz. A van 06-06-2006;
- D-03 wijz. C van 16-02-2007;
- D-04 wijz. C van 16-02-2007;
- D-08 wijz. A van 06-06-2006
- D-09 wijz. A van 06-06-2006;
- D-10 wijz. A van 06-06-2006;
- D-11 wijz. A van 06-06-2006;
- D-12 wijz. A van 06-06-2006;
- D-21 wijz. B van 12-02-2007;
- D-22 wijz. A van 06-06-2006;
- P-01 van 10-05-2006;
- T-21 wijz. G van 14-09-2006;
- T-39 van 08-05-2007.
- Principetekening 12
- Principetekening 9
- Principetekening 4

Tiel, 2 augustus 2007.

Besluitnummer: 2007-02111/26135

Namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
het hoofd van de afdeling Vergunningen,



 ir. 

Tegen dit besluit kunt u ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden door het indienen van een bezwaarschrift. Bekendmaking vindt in dit geval plaats door middel van toezending van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datering;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van bezwaar;
- e. de handtekening van de indiener.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan aan de Rechterbank te Arnhem worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de sector bestuursrecht van de Rechterbank, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Opmerkt wordt dat alle verleende keuronthefingen worden gepubliceerd in het plaatselijke huis-aan-huisblad. Via deze weg kunnen ook bezwaren worden ingediend of kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Het uitvoeren van de werkzaamheden vóór de datum waarop deze keuronthefing onherroepelijk is geworden is geheel voor eigen risico. Deze keuronthefing is onherroepelijk als er geen bezwaren zijn ingediend of als op alle bezwaren en eventuele verdere procedures definitief is beslist.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen